



xledpro
by **statim**

Nowe oblicze sali konferencyjnej dzięki ekranom
xledpro Conference LITE firmy Statim.

**Korzyści
ekranów
xledpro
Conference
LITE**



100 000 godzin
bezwaryjnej pracy



Ultra cienka
konstrukcja



Komponenty o najwyższej
sprawności energetycznej



HDMI i bezprzewodowe
przesyłanie obrazu



Rozdzielczość
Full HD



Matowa powierzchnia,
bez połysku

Jako lider w branży **Digital Signage** i wielkoformatowych ekranów **LED** zapewniamy kompleksową obsługę - projekt, wdrożenie i serwis na terenie całej Europy.

statim
INTEGRATOR **IT AV DS**

xledpro.pl

X Conference LITE

Specyfikacja techniczna

X Conference LITE

Parametry mechaniczne	Typ diody LED	Black SMD			
	Rozmiar piksela	1,58 mm	1,90 mm	2,54 mm	2,54 mm
	Przekątna wyświetlacza	110"	138"	165"	192"
	Waga	110 kg	180 kg	370 kg	470 kg
	Rozdzielczość natywna (piksele)	1538 x 864	1600 x 900	1440 x 810	1680 x 945
	Typ materiału	Aluminium			
	Wymiary kabinetu (WxH)/(mm)	610 x 343 x 61			
Parametry optyczne	Jasność (nit)	350			
	Odświeżanie (Hz)	1920			
	Skala szarości (bit)	14			
	Współczynnik kontrastu	3500:1			
	Temperatura barwy (K)	6500			
	Kąty widzenia (°)	160			
Parametry użytkowe	Zasilanie (V)	100 - 240			
	Pobór mocy (maksymalne/średnie; W/m ²)	1200/400	1400/500	2700/900	3000/1200
	Temperatura składowania (°C)	-40/+60			
	Temperatura pracy (°C)	-10/+40			
	Wilgotność składowania	10% - 90%			
	Wilgotność pracy	10% - 90%			
	Stopień ochrony modułów	IP40			
	Żywotność (godziny)	100 000			
	System serwisowania	Front			
	Certyfikaty	TUV-CE, RoHS, ETL, FCC			