



Wprowadź nowoczesny wymiar komunikacji dzięki wielkoformatowym ekranom **xledpro** firmy Statim.

Korzyści
ekranów
xledpro



Ultra cienka
konstrukcja



Komponenty o najwyższej
sprawności energetycznej



Kompaktowe
wymiary



Zdumiewająca
jasność i kontrast



Budowa modułowa



5 lat gwarancji

Jako lider w branży **Digital Signage** i wielkoformatowych ekranów **LED** zapewniamy kompleksową obsługę - projekt, wdrożenie i serwis na terenie całej Europy.

statim
INTEGRATOR **IT** **AV** **DS**

xledpro.pl

X Bright

Specyfikacja techniczna

X Bright 3.9

Parametry mechaniczne	Typ diody LED	Black SMD1921
	Rozmiar piksela	3,9 mm
	Wymiary kabinetu (WxHxD)/(mm)	500 × 1000 × 65
	Ilość pikseli w module	128 x 256
	Waga wyposażonego kabinetu 864mm	11 kg
	Typ materiału	Aluminium
	Wymiary modułu (WxH)/(mm)	250 × 250
Parametry optyczne	Jasność (nit)	3000
	Odświeżanie (Hz)	1920
	Skala szarości (bit)	16
	Współczynnik kontrastu	4000:1
	Temperatura barwy (K)	6500
	Kąty widzenia (°)	140
Parametry użytkowe	Zasilanie (V)	100 - 240
	Pobór mocy (maksymalne/średnie; W/m ²)	390/130
	Temperatura składowania (°C)	-40/+60
	Temperatura pracy (°C)	-10/+40
	Wilgotność składowania	10% - 90%
	Wilgotność pracy	10% - 90%
	Stopień ochrony modułów	IP40
	Żywotność (godziny)	100 000
	System serwisowania	Front/Tył
	Certyfikaty	TUV-CE, RoHS, ETL, FCC